

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu i wykonanie nawierzchni asfaltowej w Jaworzu
ADRES INWESTYCJI : Dz. ewid. Nr 144/1 i 144/2, Jaworze gm. Nowy Żmigród
INWESTOR : Gmina Nowy Żmigród
ADRES INWESTORA : 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Łukasz Adamski - inspektor ds. inwestycji, Urząd Gminy Nowy Żmigród
DATA OPRACOWANIA : 24.04.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.04.2017

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------|--|---|----------------------------------|---------|---------|
| 1 | | | | | |
| 1.1 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 15 | m m | 15.000 | 15.000 |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 1.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.2*0.2*15 | m ³ m ³ | 0.600 | 0.600 |
| | | | | RAZEM | 0.600 |
| 1.3 | KNR 2-31 0403-01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 15 | m m | 15.000 | 15.000 |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 1.4 | KNR 2-31 0403-08 | Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m 15 | m m | 15.000 | 15.000 |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 1.5 | KNR-W 2-01 0203-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III 0.25*15 | m ³ m ³ | 3.750 | 3.750 |
| | | | | RAZEM | 3.750 |
| 1.6 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 15 | m ² m ² | 15.000 | 15.000 |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 1.7 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 15 | m ² m ² | 15.000 | 15.000 |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 1.8 | KNR-W 5-10 0323-01 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie 25 | m m | 25.000 | 25.000 |
| | | | | RAZEM | 25.000 |
| 1.9 | KNP 01 1316-02.01 analiza indywidualna | Opryskiwanie trawników środkami chwastobójczymi - analogia, oczyszczenie podbudowy tłuczniowej z trawy i chwastów środkami chwastobójczymi 230 | m ² m ² | 230.000 | 230.000 |
| | | | | RAZEM | 230.000 |
| 1.10 | KNR 2-31 0103-04 analiza indywidualna | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - wyprofilowanie powierzchni placu z uzyskaniem spadków terenu uzgodnionych z Zamawiającym poz.1.9 | m ² m ² | 230.000 | 230.000 |
| | | | | RAZEM | 230.000 |
| 1.11 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm poz.1.9 | m ² m ² | 230.000 | 230.000 |
| | | | | RAZEM | 230.000 |
| 1.12 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm poz.1.9 | m ² m ² | 230.000 | 230.000 |
| | | | | RAZEM | 230.000 |
| 1.13 | KNR-W 2-01 0506-07 | Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III 15 | m ² m ² | 15.000 | 15.000 |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 1.14 | KNR-W 2-01 0510-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 15 | m ² m ² | 15.000 | 15.000 |
| | | | | RAZEM | 15.000 |