

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przy DL w Brzezowej - położenie nawierzchni asfaltowej.  
ADRES INWESTYCJI : Brzezowa dz. ewid. Nr 150  
INWESTOR : Gmina Nowy Żmigród  
ADRES INWESTORA : 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Łukasz Adamski, inspektor ds. inwestycji i remontów, Urząd Gminy Nowy Żmigród  
DATA OPRACOWANIA : 07.01.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.01.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia asfaltowa</b>			
1 d.1	KNR-W 5-10 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie 25	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
2 d.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (5+3)/2*1.2 (12.1+9.2+5.7)/3*21 0.5*5.7*4.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800 189.000 12.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.340</b>
3 d.1	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - pomniejszenie grubości do 3 cm Krotność = -1 poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	206.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.340</b>
4 d.1	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	206.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.340</b>