

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Droga w km 0+000 - 0+040</b>			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01	3.5*0.5	m <sup>2</sup>	1.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.750</b>
2	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1005-06	3.5*35	m <sup>2</sup>	122.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.500</b>
3	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0107-01	4*40*0.05	m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1005-07	3.5*40	m <sup>2</sup>	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu śr. 2 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0308-01	Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	140.000	
		analiza indywidualna poz.4		<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.1	0309-02	poz.4	m <sup>2</sup>	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
2		<b>Droga w km 0+040 - 0+670</b>			
7	KNR-W 2-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km - oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp oraz ścinanie pobocza	m <sup>3</sup>		
d.2	01 0203-03	260*0.25	m <sup>3</sup>	65.000	
		analiza indywidualna prawa strona 0+210 do 0+470 lewa strona 0+470 do 0+670	m <sup>3</sup>	40.000	
		200*0.2	m <sup>3</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
8	KNR 2-31	Przestawienie krawężników betonowych wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	1201-05	8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
9	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-03	3.5*630	m <sup>2</sup>	2205.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2205.000</b>
10	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-05	poz.9	m <sup>2</sup>	2205.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2205.000</b>